

Flurstück: 1706
Flur: Hemmingen
Gemarkung: Hemmingen

Gemeinde: Hemmingen
Kreis: Ludwigsburg
Regierungsbezirk: Stuttgart

5412584

32502822

1712

L 1140

1709/1

1706/1

1707/1

Scheu-St

11/1

Tgar

13/1

1707

Schu

Schu

Schu

Whs

11

1706

842/1

842/3

K 1690

842/2

Münchinger Straße

1705

1700

Gar

Whs

15

838

20

32502735

5412484

Maßstab 1:500

5 10 15 Meter

Die Basisinformationen und Basisdaten des Liegenschaftskatasters unterliegen dem Verwendungsvorbehalt nach § 2 Abs. 3 und 4 des Vermessungsgesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 509), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 105). Sie dürfen vom Empfänger nur für den Zweck verwendet werden, zu dem sie übermittelt worden sind. Eine Verwendung für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn die Vermessungsbehörde eingewilligt hat.



SKIZZIERUNG DES BAUVORHABENS:

City- Star Anlage, doppelseitig, freistehend



STANDORT:

71282 Hemmingen, Münchinger Str. 13, Gemarkung: Hemmingen, Flst.Nr.: 1706



STANDORTANIMATION:



ANMERKUNG:

Der exakte Standort des geplanten Vorhabens ist dem Lageplan zu entnehmen



Der City-Star ist eine großflächige und beleuchtete Werbeanlage für geklebte Plakate oder Folien im Format 18/1 (9m²). Sie ist konzipiert und entwickelt für den Einsatz im Außenbereich. Klare Linien und eine schnörkellose Formensprache geben dem City-Star einen eigenen Charakter, ohne aufdringlich zu wirken. Der City-Star verfügt über einen Monofuß, der außermittig angeordnet ist, um möglichst vielen Aufbaubedingungen Rechnung tragen zu können und der sich dadurch trotz seiner Größe harmonisch ins Stadtbild einfügt. Durch die höhere Positionierung gegenüber den üblichen Großflächen ist eine größere Reichweite und bessere Werbepräsenz gegeben. Die Anlage mit der fortschrittlichen LED-Beleuchtung kann einseitig oder doppelseitig installiert werden.

Fundamentbefestigung	6 x Anker gem. Statik
Basismaterial Grundkonstr.	Stahl, verzinkt
Außenmaterial	Aluminium, Pulverb.
Fußfüllung	Aluminium, Pulverb.
Farbe Gehäuse	RAL 7024
Farbe Passepartout	RAL 7012
Andere Höhen, Tiefen	Fußvariante H 3004
Branding Ströer	Auf dem Fuß

Sicherungskasten	Standard im Fuß
Bis Windzone	4 (gemäß Statik)
WZ nach DB Ril 804	2 (gemäß Statik)
Schutzklasse	2
Spannung, Schutzart	230V 50Hz, IP54
Öffnung der Fußtüren	einseitig seitlich
Verschluss Fußtüren	Schließzylinder
Doppelschließsystem	Standard
Leuchten Art	LED
Leuchten Leistungsaufnahme	je Seite 52 Watt
Gesamtgewicht	950 kg

Technische Zeichnung M 1:50

